



UNIBELUS

СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чебогарёва, 7а

<https://unibelus.by/>

info@unibelus.com

+375 (29/44/25) 500-2000

+375 17 330-15-05



ПАСПОРТ

КVM-консоль CL3000N- ATA-RG





Назначение

Облегчённая консоль CL3000, объединяя клавиатуру, ЖК-дисплей с LED-подсветкой и тачпад в корпусе высотой 1U, предназначена для использования в качестве внешней консоли для совместимых KVM переключателей

Особенности

- Интегрированная KVM консоль, с 19” LCD монитором в выдвигающемся корпусе с одинарными полозьями.
- Малопотребляющий LCD монитор с LED подсветкой.
- Облегчённая конструкция
- Двойной интерфейс – поддержка компьютеров с PS/2 или USB клавиатурами и мышами.
- Мультиплатформенность – Windows, Linux, Mac, и Sun
- Высокое качество видео – разрешения до 1280 x 1024 @ 75 Гц;
- Поддержка стандарта DDC2B
- Возможность обновления встроенного программного обеспечения
- Дополнительный консольный порт для управления компьютерами с внешней консоли (монитора, USB или PS/2 клавиатуры и мыши)
- Корпус типа Slideaway™ немного меньше, чем 1U, что облегчает размещение консоли в стойке 19”





Технические характеристики

- Компьютерных подключений 1
- Операции с консолью Комбинацией клавиш
- Разъемы Для внешней Клавиатуры 1 x 6-штырьковый, mini-DIN, розеточный, типа PS/2 фиолетовый(Female)
- 1 x USB, тип A, розеточный (черный)
- Для внешнего Видеомонитора 1 x HDB-15 синий (female)
- Для внешней мыши 1 x 6-штырьковый, mini-DIN, розеточный, типа PS/2 зеленый(Female)
- 1 x USB, тип A, черный (Female)
- KVM порт 1 x SPHD-18 желтый (Male)
- USB порт 1 x USB, тип A, черный (Female)
- Питание 1 x 3W3(D,E)/1x3-х разъем переменного тока (Male)
- Переключатели Сброс КМ 1 x полутопленнная кнопка переключения
- Эмуляция клавиатура / мышь PS/2; USB
- Видео 19-дюймовый ЖК 1280 x 1024@75Hz, DDC2B
- Электрические характеристики 100~240 В переменного тока 50/60Гц, 1А
- Энергопотребление 120 В, 21.4 Вт
- 230 В, 22.7 Вт
- Среда Рабочая температура 0~40оС
- Температура хранения -20~60оС
- Влажность 0~80% относительная, без конденсата
- Материал корпуса Металл
- Вес 8,41 кг
- Размеры (Д x Ш x В) 58,51 x 48,5 x 4,40 см (1U)





Комплект поставки

1. 1 х KVM-консоль CL3000 с ЖК-дисплеем и стандартным комплектом для монтажа в стойку
2. 1 х специальный KVM кабель
3. 1 х шнур питания
4. 1 х руководство пользователя

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие товара требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт товара, вышедшего из строя в период гарантийного срока - _____ месяцев со дня продажи

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

